

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0416/04

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Augsburg, 16.10.2019

## PCI Fugendicht Acryl (DE0416/04)

Verwendungszweck(e):

**EN 15651-1 Typ F EXT-INT**

**Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fußgängerwegen**

**Fugendichtstoffe für Fassadenelemente, Klasse 12,5P**

**Konditionierung: Verfahren A**

**Trägermaterial: Mörtel M2, Aluminium**

Hersteller:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3, System 3 (Brandverhalten)**

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

**EN 15651-1:2012**

**SKZ-Testing GmbH (NB 1213)**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet	System 3	
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 25 %		
Zugverhalten nach Eintauchen in Wasser bei 23 °C	≥ 100 %		
Dauerhaftigkeit	Bestanden		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



.....  
Marc C. Köppe  
Geschäftsführer



.....  
Frank Rösiger  
Geschäftsführer