

Produktdatenblatt

GGU – Schwingfenster aus Kunststoff



Produktbeschreibung und -vorteile

- Schwingfenster mit Holzkern und nahtloser Kunststoff-Umhüllung aus Polyurethan.
- Schwingfunktion bis zum Anschlag, Lüftungsklappe und Luftfilter.
- Öffnen, schließen, lüften, ohne zu bücken.
- Griffleiste oben: bequeme Bedienung auch bei Möbeln vor dem Fenster.
- Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel.
- Sturm- und Kindersicherung durch Feststellriegel hinter der Griffleiste.
- Serienmäßig vorbereitet für den leichten Einbau der VELUX Innenfutter sowie VELUX Sonnenschutz.
- Feuchtigkeitsunempfindlich und besonders pflegeleicht.
- Erhöhter Hagelschutz.
- Als SCHALLSCHUTZ und ENERGY-STAR Passivhaustauglich.
- In der Ausführung SCHALLSCHUTZ PLUS mit hervorragenden Wärmedämmwerten.
- In der Ausführung SCHALLSCHUTZ: Schallschutz-Klasse 4.
- Auch als VELUX INTEGRA® Elektro- oder Solarfenster erhältlich.

Zugelassener Dachneigungsbereich

15° bis 90°,
je nach Wahl der Eindeckrahmen.

Materialien und Verglasungen

Außenabdeckungen

- Aluminium
- Titanzink walzblank
- Kupfer
- Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton)

Verglasungen

- THERMO-STAR
- ENERGY-STAR
- EINBRUCHSCHUTZ
- 5-STAR
- SCHALLSCHUTZ

10 Jahre Garantie




VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf:

- Fenster*
- Flachdach-Fenster*
- Eindeckrahmen
- Dämm- und Anschlussprodukte
- Innenfutter
- Dichtigkeit der Anschlüsse bei fachgerechtem Einbau gemäß Einbauanleitung

* Ausgenommen Elektrokomponenten


Bei Qualität setzen wir Zeichen



CE-Zeichen

Strenge werkseitige Qualitätskontrollen sowie Zertifizierungen durch verschiedene unabhängige Institute garantieren unser gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das Fenster mit den entsprechenden europäischen Normen übereinstimmt. Mehr Infos unter: www.velux.de/ce-zeichen

Fenstermerkmale und -vorteile im Überblick



Dämm- und Anschlussprodukte



Perfekter Anschluss

Für den fachgerechten Anschluss der Fenster an das Dach bietet VELUX untereinander abgestimmte Produkte an, die schnelle, problemlose und handwerksgerechte Lösungen bieten. Dies gilt sowohl für die Anschlüsse von außen als auch von innen.

Eindeckrahmen:

Zur Abdichtung des Übergangs zwischen Fenster und Dach.


Dämm- und Anschluss-Set:

Für die fachgerechte Dämmung und den regensicheren Anschluss. Verringert Wärmeverluste.

Innenfutter:

Für den Anschluss von VELUX Dachfenstern an die Innenverkleidung des Daches.

Sonnenschutz und Rollläden



Immer die richtige Lösung

Von der Tageslichtsteuerung über Schutz vor Hitze und Kälte bis hin zu effektiver Verdunkelung: Die Kombination von Dachfenstern mit Sonnenschutz und Rollläden bietet immer eine kluge Lösung mit System:

Hitzeschutz-Markisen:

Sonne ja, Hitze nein

Verdunkelungs-Rollos:

Optimale Verdunkelung zu jeder Zeit

Jalousetten:

Licht und Schatten nach Wunsch regulieren

Sichtschutz-Rollos:

Schutz vor fremden Blicken

Faltstores (Plissee):

Flexibler Licht- und Sichtschutz

Faltstore DuoLine (Wabenplissee):

Abdunkelnd und wärmedämmend

Rollläden:

Rundum-Schutz für das ganze Jahr

Insektenschutz-Rollos:

Frische Luft ungestört genießen

Größenraster

	55 cm	66 cm	78 cm	94 cm	114 cm	134 cm	Einbauempfehlungen für Dachneigungen
78 cm	GGU CK02 0,22						
98 cm	GGU CK04 0,29	GGU FK04 0,38	GGU MK04 0,47			GGU UK04 0,91	nur für Nebenräume
118 cm	GGU CK06 0,37	GGU FK06 0,47	GGU MK06 0,59	GGU PK06 0,75	GGU SK06 0,95		52°-90°
140 cm		GGU FK08 0,58	GGU MK08 0,72	GGU PK08 0,92	GGU SK08 1,16	GGU UK08 1,40	41°-54°
160 cm			GGU MK10 0,85	GGU PK10 1,07			35°-44°


**Fett = Blendrahmen-
Außenmaße**
Mager = Lichtfläche in m²

Wenn Sie die Fensterlänge
entsprechend den
angegebenen
Dachneigungen wählen und
die Fenster mit einer
Oberkante von 200 cm
einbauen, ergibt sich die
empfohlene
Fensterunterkante von ca.
90 cm mit einer
Abweichung von ± 10 cm.


Fensterabmessungen

in cm	Blendrahmen- Außenmaß	Flügel- Lichtmaß	Scheiben- Lichtmaß	Innenfutter- Nutmaß
Größe	Breite			
CK02-CK04-CK06	55	38,3	37,1	49,5
FK04-FK06-FK08	66	49,3	48,1	60,5
MK04-MK06-MK08-MK10	78	61,3	60,1	72,5
PK06-PK08-PK10	94	77,5	76,3	88,7
SK06-SK08	114	97,3	96,1	108,5
UK04-UK08	134	117,3	116,1	128,5
Größe	Höhe			
CK02	78	59,5	58,3	71,9
CK04-FK04-MK04-UK04	98	79,5	78,3	91,9
CK06-FK06-MK06-PK06- SK06	118	99,5	98,3	111,9
FK08-MK08-PK08-SK08- UK08	140	121,5	120,3	133,9
MK10-PK10	160	141,7	140,5	154,1

Querschnitt



Längsschnitt



Technische Werte

Alle VELUX Scheiben zeichnen sich durch beste Qualität aus. Speziell für hohe Ansprüche bietet VELUX die passenden Verglasungen mit unterschiedlichen Leistungsschwerpunkten.

		 THERMO-STAR --59	 5-STAR --60	 ENERGY-STAR --66	 SCHALLSCHUTZ --62
	= gut = sehr gut = hervorragend = Spitzenwert				
	Wärmedämmung Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters U_w in $W/(m^2K)$ nach DIN EN ISO 12567-2 <i>Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmung.</i>	 $U_w = 1,2$	 $U_w = 1,2$	 $U_w = 1,0$	 $U_w = 0,81$
	Schallschutz Schalldämm-Maß R_w in dB/Klasse nach DIN 4109. <i>Je größer der Wert, desto besser die Schalldämmung.</i>	 $R_w = 32/2$	 $R_w = 37/3$	 $R_w = 37/3$	 $R_w = 42/4$
	Hitzeschutz Gesamtenergiedurchlassgrad g nach DIN EN 410 <i>Je kleiner der Wert, desto besser der Hitzeschutz.</i>	 $g = 0,48$	 $g = 0,30$	 $g = 0,50$	 $g = 0,50$
	Solarer Wärmegewinn Gesamtenergiedurchlassgrad g nach DIN EN 410 <i>Je größer der Wert, desto höher der solare Wärmegewinn.</i>	 $g = 0,48$	 $g = 0,30$	 $g = 0,50$	 $g = 0,50$
	Sicherheit ESG = Einscheiben-Sicherheitsglas VSG = Verbund-Sicherheitsglas	 ESG außen	 ESG außen VSG innen	 ESG außen VSG innen	 ESG außen VSG innen
Verglasungsart		2-fach	2-fach	3-fach	3-fach
KfW-förderfähig (Infos unter www.kfw.de)				✓	✓
Passivhaus-tauglich				✓	✓
Anti-Tau-Effekt				✓	✓
Natürlicher Reinigungseffekt			✓	✓	
Anti-Regengeräusch-Effekt ¹⁾			✓		

Die angegebenen Werte gelten für das Fenster als Ganzes und nicht nur für die Scheibe.

¹⁾ Gilt für GGU/GGL, GPU/GPL, GIU/GIL mit der Außenabdeckung in Aluminium

Technische Werte

Ausführung	59 (THERMO-STAR)	60 (5-STAR)	66 (ENERGY-STAR)	62 (SCHALLSCHUTZ)
U_w W/(m ² K)	1,2	1,2	1,0	0,81
U_g W/(m ² K)	1,0	1,0	0,7	0,5
$R_{w,R}$ dB	32	37	37	42
g	0,48	0,30	0,50	0,50
T_v	0,72	0,61	0,69	0,65
T_{uv}	0,19	0,05	0,05	0,05

Scheibenaufbau

Ausführung	59 (THERMO-STAR)	60 (5-STAR)	66 (ENERGY-STAR)	62 (SCHALLSCHUTZ)
Außenscheibe	4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 für erhöhten Hagelschutz + Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärme- und Hitzeschutz	6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 für erhöhten Hagelschutz + Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärme- und Hitzeschutz + Beschichtung mit natürlichem Reinigungseffekt außen	4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 für erhöhten Hagelschutz + Beschichtung mit Anti-Tau-Effekt außen + Beschichtung mit natürlichem Reinigungseffekt außen	8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 für erhöhten Hagelschutz + Beschichtung mit Anti-Tau-Effekt außen
Scheibenzwischenraum	16 mm mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz	15 mm mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz	12 mm mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz	10 mm mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz
Zwischenscheibe			3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit Edelmetallbeschichtung	3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit Edelmetallbeschichtung
Scheibenzwischenraum			12 mm mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz	10 mm mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz
Innenscheibe	4 mm Floatglas + Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärmeschutz	2x3 mm Verbund-Sicherheitsglas für erhöhten Einbruchschutz und besseren Schallschutz + Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärmeschutz	2x3 mm Verbund-Sicherheitsglas für erhöhten Einbruchschutz und besseren Schallschutz + Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärmeschutz	2x3 mm Verbund-Sicherheitsglas für erhöhten Einbruchschutz und besseren Schallschutz + Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärmeschutz
Scheibenstärke	24 mm (2-fach-Verglasung)	27 mm (2-fach-Verglasung)	37 mm (3-fach-Verglasung)	37 mm (3-fach-Verglasung)

Technische Werte

Ausführung	70Q (EINBRUCHSCHUTZ)			
U_w W/(m ² K)	1,3			
U_g W/(m ² K)	1,1			
$R_{w,R}$ dB	35			
g	0,60			
T_v	0,79			
T_{uv}	0,05			

Scheibenaufbau

Ausführung	70Q (EINBRUCHSCHUTZ)			
Außenscheibe	4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 für erhöhten Hagelschutz + Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärme- und Hitzeschutz			
Scheibenzwischenraum	16 mm mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz			
Zwischenscheibe				
Scheibenzwischenraum				
Innenscheibe	2x3 mm Verbund-Sicherheitsglas für erhöhten Einbruchschutz und Durchwurffhemmend gemäß DIN EN 356, Klasse P4A + Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärmeschutz			
Scheibenstärke	27 mm (2-fach-Verglasung)			

Technische Werte für den Luftvolumenstrom durch die Lüftungsklappe

Eigenschaft	Fenster mit Zweifach-Verglasung					
	Fensterbreite					
	CK--	FK--	MK--	PK--	SK--	UK--
Luftvolumenstrom [l/s]	1,9	2,3	2,8	3,4	4,1	4,8
Durchflussmenge bei 4 Pa [m ³ /h]	14,40	17,28	20,88	25,56	30,60	36,00
Durchflussmenge bei 8 Pa [m ³ /h]	20,52	24,84	30,24	36,72	44,28	52,20
Durchflussmenge bei 10 Pa [m ³ /h]	23,04	28,10	34,20	41,40	50,04	58,68
Durchflussmenge bei 20 Pa [m ³ /h]	33,48	40,68	49,32	59,76	72,36	84,60
Geometrische Öffnungsfläche [mm ²]	2800	3700	4500	6100	7200	10600

Eigenschaft	Fenster mit Dreifach-Verglasung					
	Fensterbreite					
	CK--	FK--	MK--	PK--	SK--	UK--
Luftvolumenstrom [l/s]	1,2	1,3	1,5	1,7	2,1	2,4
Durchflussmenge bei 4 Pa [m ³ /h]	10,08	11,16	12,60	14,76	17,64	20,52
Durchflussmenge bei 8 Pa [m ³ /h]	15,48	17,28	19,44	22,68	27,36	32,04
Durchflussmenge bei 10 Pa [m ³ /h]	17,64	19,80	22,32	26,28	29,52	36,72
Durchflussmenge bei 20 Pa [m ³ /h]	19,80	22,32	24,86	29,16	35,28	41,40
Geometrische Öffnungsfläche [mm ²]	2800	3700	4500	6100	7200	10600