

NOVIPro Fliesenschneidmaschinen

Art.Nr.: 608336 – 608338; 610695

Eigenschaften

- Stabile Profi-Fliesenschneidmaschine mit Holzbrett und mit Handgriff für den Einsatz auf Baustellen sehr geeignet
- Mit Präzisionsschnittunterstützung für den exakten Schnitt/Bruch.
- Ein Verzug ist durch die Verwendung von wasserfest verleimten Birkensperrholzplatten nahezu ausgeschlossen
- Die Führungsschiene und andere Metallteile sind zum Rostschutz verzinkt
- Durch die Zahlenskala ist ein genaues Einstellen der Schnittbreite möglich; - Rutschfeste GummifüÙe
- Optimale Führung des Schneidhebels durch geschliffene Führungsschiene und genaues Einstellen der Führungsschiene in der Produktion
- Das Hartmetall-Schneidrad sichert eine hohe Standzeit
- Mit unterer Brechvorrichtung
- Ein umfangreiches Zubehör sichert vielfältige Anwendungsbereiche und das Ersatzteilsortiment sichert eine lange Lebensdauer der Fliesenschneidmaschine

Die NOVIPro Fliesenschneidmaschine ist in folgenden Ausführungen und Schnittlängen erhältlich:

- Schnittlänge 610 mm – Artikelnr. 608336
- Schnittlänge 860 mm – Artikelnr. 608337
- Schnittlänge 1000 mm – Artikelnr. 608338
- Schnittlänge 1250 mm – Artikelnr. 610695

Bitte beachten Sie: Führungsteile müssen gereinigt werden



Einsatzbereiche:

Ideal zum Schneiden und Brechen von verschiedenen Materialien wie z.B. Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeugfliesen.

Hinweis:

Schäden an dem Gerät – Fliesenschneidmaschine, die auf missbräuchliche Verwendung zurückzuführen sind, werden nicht als Reklamationen anerkannt und werden auch **NICHT** ersetzt bzw. kostenlos repariert! Insbesondere Reklamationen aufgrund von Verschmutzung oder mangelhafter Reinigung werden nicht anerkannt.

Eine kostenpflichtige Reparatur kann auf Anfrage durchgeführt werden.

Aufbau:

- 1) Maschine auspacken und Führungsklammer (=Präzisionsschnittunterstützung) mit beigefügtem Zylinderschrauben mit Innensechskant mittels beigefügtem Imbusschlüssel montieren.



- 2) Die Führungsklammer ist voreingestellt!!! Und somit ist es nicht notwendig die Führungsrollen zu justieren! Drücken Sie nun den Schlittenhebel nach unten und schieben Sie den Schneidhebel mit leichtem Druck und gleichmäßig über die zu teilende Fliese, damit diese angeritzt wird.

Anwendung:

- 1) Stellen Sie die NOVIPro Fliesenschneidmaschine auf einen ebenen und festen Untergrund.
- 2) Stellen Sie mit dem Anschlagwinkel die gewünschte Schnittbreite ein und justieren Sie diese mit der Flügelschraube an den Anschlagwinkel
ACHTUNG: Legen Sie die zu teilende Fliese so auf die NOVIPro Fliesenschneidmaschine, dass diese an der Anschlagleiste und dem Anschlagwinkel ansteht!
- 3) An der Flügelmutter stellen Sie die Führungsschiene auf die jeweilige Materialstärke der zu teilenden Fliese ein.
- 4) Drücken Sie nun die Führungsschiene nach unten und schieben Sie den Schneidhebel mit leichtem Druck und gleichmäßig über die zu teilende Fliese, damit diese angeritzt wird.



5) Brechvorgang:

Nach dem Anritzen (4) heben Sie die Führungsschiene leicht an und schieben die zu teilende Fliese nach vorne auf den Brechkegel, Danach drücken Sie mit der Führungsschiene die Brechbacken der unteren Brechvorrichtung nach unten.

ACHTUNG: die Brechbacken müssen in voller Länge auf der zu teilenden Fliese aufliegen.



Optionale Zusatzausstattung:

- Diagonalschnittlehre verzinkt (45°-Winkel)
- Diagonalwinkel verstellbar klein 400 mm
- Diagonalwinkel verstellbar groß 600 mm
- Brettverbreiterung klein 230 mm
- Brettverbreiterung groß 270 mm
- Feinschnittdoppelpendelrad mit 2 HM-Rädchen 9 mm zum exakten Ritzen von Fliesen, insbesondere bei unebener bzw. strukturierter Oberfläche

Ersatzteile:

- Ersatzachse für Schneidrad
- Ersatzachse für Führungsschiene
- Ersatzschneidrad HM 20 mm
- Ersatzschneidrad HM, TIN-beschichtet, 20 mm
- Feinschnittdoppelpendelrad mit 2 HM-Rädchen 9 mm zum exakten Ritzen von Fliesen, insbesondere bei unebener bzw. strukturierter Oberfläche
- Ersatz- Gummi -Fuß inkl. Befestigungsschraube und Mutter
- Flügelschraube M 6 x 10, DIN 316
- Schneidhebel komplett inkl. HM-Schneidrad für untere Brechvorrichtung mit Bohrung für Führungsklammer (Präzisionsschnittunterstützung)
- Brechschraube (Brechkegel) vergütet, brüniert; für untere Brechvorrichtung
- Brecher rot f. untere Brechvorrichtung (Brechbacken)
- Ersatz - Anschlagwinkel f. Schnittlänge 610 mm (90° Winkel)
- Ersatz -Anschlagwinkel f. Schnittlänge 860, 1000 mm und 1250 mm (90° Winkel)

Hergestellt für:

**Saint-Gobain Building Distribution
Deutschland GmbH**

Hafeninsel 9

63067 Offenbach am Main | Germany

Tel. +49 (0)69/66 81 10-0

www.novipro.de