

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0021/02

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Augsburg, 20.04.2016

## PCI Bicolit<sup>®</sup> Classic (DE0021/02)

Verwendungszweck(e):

**EN 12004 D1TE**

**Dispersionsklebstoff für normale Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen und Platten im Innenbereich**

Hersteller:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3, System 4 (Brandverhalten)**

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

**EN 12004:2007+A1:2012**

**Technische Universität München Materialprüfungsamt für das Bauwesen (NB 1211)**

Erklärte Leistung(en):


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 4	EN 12004:2007+A1:2012
Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Haftscherfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Haftscherfestigkeit bei erhöhter Temperatur	NPD		
Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung	NPD		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD		

Spezifische Technische Dokumentation: 643/14

Leistung ohne weitere Prüfung: Brandverhalten: Klasse E  
Erfüllte Anforderungen: Organischer Gehalt: < 40 Gew.-%  
Höchstdicke der Schicht: 5 mm

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



.....  
Marc Köppe  
Geschäftsführer



.....  
Manfred Grundmann  
Geschäftsführer