

Leistungserklärung		
026-00		
Dach- und Formziegel		
Ziegelmodelle F15 – HZ16 – D15Ü – R15 – H15		
Für Dachdeckungen von geneigten Dächern sowie für Außenwandbekleidungen		
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck		
Nicht zutreffend		
System 4		
Nicht zutreffend		
Nicht zutreffend		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit	Bestanden	EN 1304 (Ausgabe geltender Norm siehe Vorderseite)
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung	
Brandverhalten	Klasse A1 bis F	
Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 1 Prüfverfahren 2	
Maße und Maßabweichungen	Bestanden	
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)	


10

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schermbeck, 25.04.13


Dipl.-Ing. Manfred Bracht,
Geschäftsführer

	
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH Waldweg 6 46514 Schermbeck	
2013	
Dach- und Formziegel	
EN 1304 (siehe Vorderseite)	
026-00	
Dachziegel und Formziegel für Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen	
Mechanische Festigkeit	Bestanden
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung
Brandverhalten	Klasse A1 bis F
Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 2
Maße und Maßabweichungen	Bestanden
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)

0

2

1

3

6

7

8

5