TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung:
RAW Fensteranschlussprofil 3D PE

Produktaustattung:
Kunststoffprofil mit selbstklebendem PE-Dichtungsband 8x3 mm, TPE-Schutzlippe eingeklebter geschlossenzelliger Rundschnur, flexiblem Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband 12x0,3 mm zur Aufnahme der Schutzfolie und verschweißtem VWS-Gewebe

Produktbeschreibung:
Selbstklebendes Kunststoffprofil mit TPE-Schutzlippe, verschweißtem VWSGewebe und einer eingeklebten, geschlossenzelligen Rundschnur um dreidimensionale Bewegungen aufnehmen zu können. Das Profil ist mit einem schlagregendichten PE-Dichtband sowie mit einem flexiblen Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien für Fenster (Türen) und Rahmen ausgestattet.

Vorteile:
- Vor der Dämmung verarbeitbar
- Einfache Verarbeitung
- Optimal bei Sanierungen und Standardanwendungen
- Reduzierte Schallübertragung
- Flexiblen Übergang zur Schutzlasche
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- Schlagregendichte Fuge
- Keine nachtäglichen Reinigungsarbeiten
- Sauberer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Wartungsfreie Fuge
- TPE-Schutzlippe

Verarbeitung:
- Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein.
- Unbedingt Klebeprobe durchführen.
- Bei speziellen Oberflächen (Lack- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen.
- Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 ºC.
- Die Armierung bzw. die Endbeschichtung dürfen die Sollbruchstelle der Schutzlasche nicht überragen, da ansonsten die flexible Schutzlippe nicht abgetrennt werden kann.

Technische Daten:

PRODUKT	ULTIPRO Fensteranschlussprofil Profi 3D PE	
ARTIKELNUMMER	1048677	1040973
EAN	4250550870264	4250550869268
STABLÄNGE	1,4 m	2,4 m
GEWEBETYP	145 g/m²	145 g/m²
GEWEBEBEFESTIGUNG	verschweißt	verschweißt
VERPACKUNGSEINHEIT	25 Stk./Karton	25 Stk./Karton
VERPACKUNGSINHALT	35 lfm/Karton	60 lfm/Karton
VERPACKUNGSEINHEIT PALETTE	40 Karton/Palette	40 Karton/Palette
INHALT/PALETTE	1400 lfm/Palette	2400 lfm/Palette
MATERIAL	Polyvinylchlorid (PVC)	Polyvinylchlorid (PVC)
MATERIAL SCHUTZLIPPE	Thermoplastische Elastomere (TPE)	Thermoplastische Elastomere (TPE)