



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Dampfbremsfolie FD

Artikelnummer: 1040907

Produktbeschreibung:

Die RAW Dampfbremsfolie FD ist eine 3-lagige Dampfbremsfolie, die alle Vorgaben sowohl der Flachdachrichtlinie als auch der einschlägigen Normen erfüllt. Zur Herstellung dieser Verbundfolie werden ausschließlich hochwertige Granulate eingesetzt, die den sd-Wert gewährleisten. Durch die spezielle Kombination von Material und Fertigungsmöglichkeiten ist mit der RAW Dampfbremsfolie FD eine neue Generation von PE-Dampfbremsfolien entstanden.

Verarbeitung:

Die RAW Dampfbremsfolie FD wird parallel zu den Obergurten des Profilbleches verlegt. Längs- und Querstöße sind mit einer Überlappung von mindestens 8 cm auszuführen. Es besteht die Möglichkeit, die Bahn mit einem geeigneten und DIN-gerechten, beidseitig klebenden Band auf dem Untergrund zu fixieren. Die Überlappungsverklebung findet auf dem Obergurt zwischen der Überlappung der Bahnen mittels eines geeigneten und DIN-gerechten, beidseitig klebenden Bandes durch Rollen bzw. Andrücken statt. Beschädigte Stellen sind so auszubessern, dass der sd-Wert nicht reduziert wird. Um Fehlklebungen zu vermeiden, ist die RAW Dampfbremsfolie FD ohne Zug- und Scherkräfte zu verlegen.

Hinweis:

Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) in Anteilen über 0,1% enthalten.

Vorteile:

- o Brandlastreduziert; E nach DIN EN 13501-1; B2 nach DIN 4102
- o sd-Wert F 120 m
- o Verarbeitungsfreundlich durch geringes Rollengewicht, handliches Format
- o Ungefaltete Ausführung auf Anfrage

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|---|
| BRANDVERHALTEN: | E nach DIN EN 13501-1 B2 nach DIN 4102-1 |
| WASSERDAMPFDIFF: | sd \geq 120 m |
| HEIZWERT: | 6.942 kJ/m ² |
| WEITERREIßWIDERSTAND: | 150 N (längs), 150 N (quer) |
| ZUGFESTIGKEIT: | 210 N/50 mm (längs), 185 N/50 mm (quer) |
| DEHNUNG: | 700 % (längs), 900 % (quer) |
| WIDERSTAND STORBEL.: | 330 mm |
| FARBE: | Blau/Hellblau |

Spezifikation:

- Rollenbreite: 4 m
- Rollenlänge: 25 m
- Paletteninhalt: 46 Rollen