TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Noppenbahn einschichtig

Anwendung:
Durch die Druckfestigkeit von 200 kN/m² und die hohe Reißdehnung bietet die RAW Noppenbahn Standard einen sicheren Schutz des Bitumenanstriches und des Mauerwerks beim Verfüllen der Grube. Die Noppen trennen sicher Grundmauer und Erdreich und garantieren eine optimale Wasserableitfähigkeit und schützen so die Mauer gegen Feuchtigkeit.
Die Noppenbahn übernimmt die Funktion des bisher eingesetzten Magerbetons. Dadurch wird ein witterungsunabhängiges Arbeiten und Wegfall der Wartezeiten beim Aushärten des Magerbetons erreicht. Ebenso bietet die Noppenbahn einen Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Zementleim kann nicht nach unten wegfließen.

Technische Daten:

MATERIAL:	HDPE
FARBE:	schwarz
GEWICHT CA.:	500 g/m²
NOPPENANZAHL:	1.840 Noppen/m²
DRUCKFESTIGKEIT:	200 kN/m²
NOPPENHÖHE:	ca. 8 mm
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN:	chemikalienbeständig, unverrottbar
BIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN:	bakterien- und pilzbeständig
PHYSIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN:	trinkwasserunbedenklich
TEMPERATUR-EINSATZBEREICH:	–30 °C bis +80 °C
BRANDVERHALTEN:	B2 (DIN 4102)
ROLLENLÄNGE:	20 m
ROLLENBREITEN:	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 m

Zusätzliche Eigenschaften:
Frei von Blei (< 0,1%)
Frei von Zinn (< 0,1%)
Frei von SVHC Stoffen (< 0,1%)