



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Trennfix

Produktbeschreibung:

Breites, weißes Spezialpapierband auf einer 50 Meter Rolle, mit einem 10 mm breiten, selbstklebenden und lösungsmittelfreien Klebestreifen konfektioniert.

Anwendung:

Zur Bauteiltrennung gemäß DIN 18340:

- zum Anschluss von Trockenbauflächen an massive Bauteile
- zur gleitenden Trennung von Trockenbauflächen
- zur Trennung von Putzflächen anstatt eines „Kellenschnittes“

Verarbeitung:

- RAW Trennfix direkt neben das schon angebrachte CW-Profil auf die vorhandene Wand bzw. auf das anzuschließende Bauteil ankleben. Es ist dabei zu beachten, dass der Klebestreifen parallel zum Profil angebracht wird.
- Alternativ kann RAW Trennfix vor der Montage des CW-Profiles auf die Anschlussdichtung geklebt werden.
- Die Gipsplatten sind mit einem Fugenabstand von ca. 5 mm zum RAW Trennfix zu montieren.
- Anschließend wird die Anschlussfuge mit Fugenspachtel ausgefüllt und gespachtelt.
- Nach dem Aushärten des Fugenspachtels werden evtl. Spachtelgrate entfernt und der Anschlussbereich bei Bedarf geschliffen.
- Der überstehende Teil des RAW Trennfix wird flächenbündig abgetrennt.
- Resultat: eine sichere und saubere Bauteiltrennung.

Technische Daten:

| | |
|-----------------|--|
| KLEBER | 90 gr./m ² Acrylatkleber ohne Lösungsmittel |
| BAUSTOFFKLASSE | B2 normal entflammbar |
| DICKE | 0,11 mm |
| SCHERFESTIGKEIT | 50 (N/25cm ²) |
| KLEBEKRAFT | 20 (N/25mm) |
| LAGERUNG | Trocken lagern |

| ARTIKELNUMMER | BREITE |
|---------------|--------|
| 1040600 | 65 mm |