



# TECHNISCHES DATENBLATT

## Produktbezeichnung: RAW Trennwandband B1

### Material:

Polyethylenschaum, physikalisch quervernetzt

### Technische Daten:

RAUMGEWICHT	29 kg/m <sup>3</sup> , ISO-845
DICKE	3mm
FARBE	Anthrazit
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	- 40 °C bis 80 °C
ZUGFESTIGKEIT @ 23 °C (ISO-1926)	Längs: 790 kPa Quer: 370 kPa
ZUGDEHNUNG @ 23 °C (ISO-1926)	Längs: 130 % Quer: 190 %
DRUCKVERFORMUNGSREST (ISO-1856-C)	Verformung: 25 % 1/2 h nach Entlastung: 24 % 24 h nach Entlastung:
W ASSERAUFNAHME (ISO-2896)	17,6 % 1%
LAGERFÄHIGKEIT	Trocken bei Raumtemperatur: 1 Jahr
BRANDVERHALTEN	Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, eingebaut zwischen metallischen oder mineralischen Werkstoffen
WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT (ISO-12572)	9,2E-09 kg/(m <sup>2</sup> *s)
FUGENSCHALLDÄMMMAß (ISO-10140)	Von RS,W (C; Ctr) = 65 dB

ART.NR.	BREITE
1041007	30mm
1041008	45mm
1041009	50mm
1041010	70mm
1041011	75mm
1041012	90mm
1041013	95mm
1041014	100mm

Obige Daten geben wir nach bestem Wissen und Gewissen an. Sie basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.