

# STECKY CEE Stromverteiler



## Technische Daten

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- stabiles Metallgestell mit Kantenschutz
- mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler
- Abmessungen (BxHxT): 400x450x252 mm
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

NEU



## STECKY DUO 1

Eingang **16 A**, ca. 11 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig  
mit 3,4 m H07RN-F 5G2,5  
schwerer Gummischlauchleitung

8x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
(auf Phasen verteilt)  
4x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig



1x FI 40 A, 30 mA, Typ A



EAN 4011160609312  
Art.-Nr. 60931

## STECKY DUO 2

Eingang **16 A**, ca. 11 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig  
mit 3,4 m H07RN-F 5G2,5  
schwerer Gummischlauchleitung

8x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
(auf Phasen verteilt)  
2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig  
2x USB-Ports 5 V / 2,1 A  
mit Phasenanzeige L1, L2, L3



1x FI 40 A, 30 mA, Typ A



EAN 4011160609329  
Art.-Nr. 60932

## STECKY DUO 3

Eingang **32 A**, ca. 22 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig  
mit 2,1 m H07RN-F 5G6  
schwerer Gummischlauchleitung

6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
(auf Phasen verteilt)  
2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig  
2x CEE Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig  
2x USB-Ports 5 V / 2,1 A  
mit Phasenanzeige L1, L2, L3



1x FI 40 A, 30 mA, Typ A  
1x LS C 16 A, 3-polig  
3x LS C 16 A, 1-polig



EAN 4011160609336  
Art.-Nr. 60933

## STECKY DUO 4

Eingang **32 A**, ca. 22 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig  
mit 3,4 m H07RN-F 5G6  
schwerer Gummischlauchleitung

6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
(auf Phasen verteilt)  
1x CEE Steckdose 230 V, 16 A, 3-polig  
1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig  
2x CEE Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig  
2x USB-Ports 5 V / 2,1 A  
mit Phasenanzeige L1, L2, L3



1x FI 40 A, 30 mA, Typ A  
1x LS C 16 A, 3-polig  
4x LS C 16 A, 1-polig



EAN 4011160609343  
Art.-Nr. 60934