


Gasströmungswächter und Gasstopp

PF 2 51 314 009




Muffe mit integriertem Gasströmungswächter Typ D 25 mbar - 1 bar mit Überströmöffnung

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- Druckstufe **25 mbar - 1 bar**. Gasströmungswächter System Mertik Maxitrol
- Mit integrierter Rohrfixierung
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige

d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	L (mm)
25	753 920 604	84,75	0	0,080	35	69
32	753 920 608	141,12	1	0,101	44	72
40	753 920 609	225,36	1	0,160	54	80
50	753 920 610	292,90	1	0,279	66	88
63	753 920 611	366,00	1	0,382	81	96

PF 2 51 314 009




Muffe mit integriertem Gasströmungswächter Typ B 0,1 - 5 bar mit Überströmöffnung

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- Druckstufe **100 mbar - 5 bar**. Gasströmungswächter System Mertik Maxitrol
- Mit integrierter Rohrfixierung
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige

d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	L (mm)
32	753 920 708	176,51	1	0,089	44	72
40	753 920 709	251,95	1	0,163	54	80
50	753 920 710	320,26	1	0,265	66	88
63	753 920 711	392,58	1	0,375	81	96

PF 2 51 314 009



Muffe mit integriertem Gasströmungswächter Typ B 0,1 - 5 bar ohne Überströmöffnung

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- Druckstufe **100 mbar - 5 bar**. Gasströmungswächter System Mertik Maxitrol
- Mit integrierter Rohrfixierung
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige

d (mm)	Code	EUR	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	L (mm)
32	753 920 658	141,12	1	0,103	44	72
40	753 920 659	225,36	1	0,163	54	80
50	753 920 660	292,90	1	0,286	66	88
63	753 920 661	366,00	1	0,394	81	96