



G+W STRASSENKAPPEN TYP 4055V BR

Höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff mit breiter Rand - "Schweizer Modell"
Deckel aus Gußeisen
Abmessung ähnlich DIN 4055

Für Unterflurhydranten
Standardbeschriftung Deckel: HYDRANT
Heißeinbau | Thermisch belastbar bis 240 °C

- STARR
 - STANDARD
 - PFLASTER
 - SONDER
- HÖHENVERSTELLBAR
 - STANDARD
 - SCHWEIZER MODELL**
 - FUGENRING
- ZUBEHÖR



DIN 3580 und DVGW VP310-2 geprüft
Geschützt mit Gebrauchsmuster

Eigenschaften | Vorteile

- Korrosionsbeständig und Recyclingfähig
- Absolut klapper- und wartungsfrei
- Kein einrosten und einfrieren
- Sonderbeschriftung möglich
- Gewichtseinsparung im Vergleich zu traditionellen Materialien
- Schneller Einbau und Millimetergenaues Einwalzen
- Garantiert keine Nacharbeit und keine extra Kosten
- Patentierte Arretierung
- Am Deckelsitz konstruktiv deutlich verstärkt
- Besonders geeignet für den Einsatz mit extremer Beanspruchung durch hohe Verkehrslasten und -frequenzen

Optional

- Deckel verschließbar
- Bolzen mit Widerstandshülse

G+W Armaturen GmbH Telefon: +49(0)7263 409220
Industriestraße 4 Fax: +49(0)7263 4092210
74933 Neidenstein E-Mail: info@gw-strassenkappen.de
Web: www.gw-strassenkappen.de

Bank:
Sparkasse Heidelberg
BLZ: 672 500 20
Kto-Nr.: 18 024 691

Ust-Id: DE 222587347 – HRB 341744
St.-Nr.: 44077/15546 FA Sinsheim



G+W STRASSENKAPPEN TYP 4055V BR

Materialien

1. Deckel	EN-GJL-200 (GG20)
2. Oberteil	P123
3. Sechskantschraube M12	A2-70
4. Unterteil	P123

Referenz-Nummer und Hauptabmessungen

G+W ref. Nrn.	Da/da mm	Dd/dd mm	DI/dI mm	Dr/dr mm	Di/di mm	Df/df mm	X mm	H mm
80-30-4900XXX	395/290	342/237	275/209	323/219	379/277	444/342	119-314	340-535
	Gewicht Kappe in kg	Gewicht Deckel in kg	Gesammt Gewicht in kg					
	8.6	10.8	19.4					

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

