



## G+W STRASSENKAPPEN TYP 4059VG

Höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff mit Gussring  
Deckel aus Gusseisen  
Abmessung nach DIN 4059

Für Gas-Hausanschluss-Armaturen  
Standardbeschriftung Deckel: GAS  
Heißeinbau | Thermisch belastbar bis 240 °C

- STARR
  - STANDARD
  - PFLASTER
  - SONDER
- HÖHENVERSTELLBAR
  - STANDARD
  - SCHWEIZER MODELL
  - FUGENRING
  - GUSSRING**
- ZUBEHÖR



DIN 3580 und DVGW VP310-2 geprüft

### Eigenschaften | Vorteile

- Mit Gussring gepanzert
- Korrosionsbeständig und Recyclingfähig
- Absolut klapper- und wartungsfrei
- Kein einrosten und einfrieren
- Sonderbeschriftung möglich
- Gewichtseinsparung im Vergleich zu traditionellen Materialien
- Schneller Einbau und Millimetergenaues Einwalzen
- Garantiert keine Nacharbeit und keine extra Kosten
- Patentierte Arretierung
- Am Deckelsitz konstruktiv deutlich verstärkt
- Besonders geeignet für den Einsatz unter extremer Beanspruchung durch hohe Verkehrslasten und -frequenzen

G+W Armaturen GmbH Telefon: +49(0)7263 409220  
Industriestraße 4 Fax: +49(0)7263 4092210  
74933 Neidenstein E-Mail: [info@gw-strassenkappen.de](mailto:info@gw-strassenkappen.de)  
Web: [www.gw-strassenkappen.de](http://www.gw-strassenkappen.de)

Bank:  
Sparkasse Heidelberg  
BLZ: 672 500 20  
Kto-Nr.: 18 024 691

Ust-Id: DE 222587347 – HRB 341744  
St.-Nr.: 44077/15546 FA Sinsheim



# G+W STRASSENKAPPEN TYP 4059VG

## Materialien

1. Gussring	EN-GJS-400
2. Deckel	EN-GJL-200 (GG20)
3. Oberteil	P-GF30
4. Sechskantschraube M12	A2-70
5. Unterteil	P123

## Referenz-Nummer und Hauptabmessungen

G+W ref. Nrn.	Da mm	Dd mm	DI mm	Dr mm	Di mm	Df mm	X mm	H mm
80-33-59000XX	168	119	68	103	145	200	110-210	345-445
	Gewicht Kappe in kg	Gewicht Deckel in kg	Gesamt Gewicht in kg					
	3.0	1.9	4.9					

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

