



# TECHNISCHES DATENBLATT

## Produktbezeichnung: RAW Fertigspachtel Basis

Artikelnummer: 1110893

### Material

RAW Fertigspachtel Basis ist eine gebrauchsfertige, manuell verarbeitbare Spachtelmasse nach DIN EN 13963/Typ 1A.

### Anwendungsbereiche

Füllspachtel zum Füllen der unteren Beplankungslagen bei mehrlagigen Beplankungen.

### Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss bewegungsfrei, fest, trocken, riss-, staub- und fettfrei sowie frei von Verunreinigungen und nicht tragfähigen Anstrichen sein.

### Anrühren des Materials

RAW Fertigspachtel Basis ist eine verarbeitungsfertige Spachtelmasse. Es sind keine weiteren Zusätze zu verwenden.

### Technische Daten

Gebindegröße	25 kg / Eimer
Austrocknungszeit	Abhängig von der Auftragsstärke und den Bausstellenbedingungen
Materialverbrauch	ca. 350 g/m <sup>2</sup>
Auftragsstärke	0 – 20 mm

### Verarbeitung

- Nur für das Füllen von Fugen der unteren Plattenlage bei mehrlagigen Konstruktionen zu verwenden
- Fugen füllen und flächenbündig abziehen
- Nach der Trocknung erneut Fugen füllen und flächenbündig abziehen. Diesen Vorgang wiederholen, bis die Fugen im getrockneten Zustand gefüllt sind
- Erst nach Trocknung des RAW Fertigspachtel Basis mit der Montage der nächsten Plattenlage beginnen
- Nicht unter + 5°C und über + 30°C (dauerhafter) Raum- und Plattentemperatur verarbeiten
- Werkzeuge mit sauberem Wasser reinigen

### Lagerung / Verarbeitung

Trocken und frostfrei lagern. Vor Hitze schützen. RAW Fertigspachtel Basis behält mind. 12 Monate seine hervorragenden Eigenschaften, angebrochene Verpackungen verschließen und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.