

**Produkt: Straßenmöbel / Gestaltungselemente**

Eigenschaften	Anforderung / Anmerkung
Ausführung	Vollmaterial / zweischichtig
Bezeichnung	Betonfertigteile
Rezepturen und Oberflächenbearbeitung	Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten (weitere Rezepturen auf Anfrage)
Witterungswiderstand	5 Jahre Garantie auf Frost-Tausalzbeständigkeit
Festigkeitsklasse	C 35/45
Abriebwiderstand	$\leq 18 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$
Gleit/Rutschwiderstand	SRT ≥ 55

Besondere Hinweise :

Die Produkte in diesem Datenblatt sind für den Einsatz als nicht tragende Elemente hergestellt. Die Betonzusammensetzung entspricht nicht der DIN EN 206. Sämtliche Nachweise werden in Anlehnung an DIN EN 206 und DIN EN13369 durchgeführt.

Die Endfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungs- und Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonfertigteile.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der Rohstoffe vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonfertigteile. Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Ausgangsstoffe und beim Erhärten vorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit des Produkts.

Bei der Verlegung und Verwendung der o.g. Produkte zur Herstellung von Treppenanlagen, sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten.