

**URSA SECO PRO DKS / DKS-SB**

Dichtklebstoff (Kartusche/Schlauchbeutel)

**Eigenschaften:**

- Dauerhaft elastisch, selbstklebend (gelöste Verbindungen lassen sich wieder fügen)
- Lösemittelfrei
- Hohe Dauerklebkraft, gute Alterungsstabilität
- Verarbeitung ohne Anpressplatte
- Temperaturbeständigkeit von - 30 °C bis + 80 °C
- Verarbeitungsfähig von - 5 °C bis + 35 °C
- Einfrierbeständig bis - 30 °C
- Thixotrop, nicht tropfend
- Breites Haftungsspektrum zu unterschiedlichen Bauwerksstoffen und PE-Folien; keine Korrosion zu Metallen

**Anwendungsgebiete:**

Für den luftdichten Anschluss von Dampfbremsen an angrenzende Bauteile und Durchdringungen nach DIN 4108 Teil 7 und EnEV:

- Steildach (Neubau und Renodach)
- Oberste Geschossdecke
- Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- Vorsatzschale innen

Geeignet zur luftdichten Verklebung von URSA SECO® PRO Dampfbremsen untereinander (nicht im Schwimmbadbereich) und als Zubehör für Behelfsdeckungen gemäß ZVDH-Richtlinie



Technische Eigenschaften	Daten
Basis	modifizierte Dispersion
Farbe	pastelltürkis
Filmeigenschaften	dauerelastisch, selbstklebend
Viskosität	bei +20 °C mittelviskos - pastös
Dichte	nach EN 542 bei +20 °C ca. 1,21 g/cm <sup>3</sup>
Aushärtezeit (ab 2 d)	abhängig von Saugfähigkeit der Materialien und der Raupenstärke
Auftragsmenge	durchschnittlich ca. 25 g/lfm, ~10 lfm/Kartusche / ~20 lfm/Schlauchbeutel

Einheit	Inhalt
Stück	310 ml (Kartusche)      600 ml (Schlauchbeutel)
Karton	12 Kartuschen      20 Schlauchbeutel
Palette	96 Kartons      36 Kartons

Hinweis: Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 50001.

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

URSA Deutschland GmbH, Fuggerstr. 1d, D-04158 Leipzig, E-Mail: info@ursa.de, www.ursa.de, Telefon 034202-85199