

WOLFIN Verbundbleche bestehen aus einem 0,60 mm sendzimirverzinktem Stahlblech mit 275 g/m<sup>2</sup> Zinkauflage und rückseitiger Polyesterlackierung sowie einer 0,7 mm dicken werkseitig aufkaschierten WOLFIN IB Folie.

## Produktdetails:

WOLFIN Verbundblech:

Bestehend aus einem sendzimirverzinktem Stahlblech mit einer werkseitigen Folienkaschierung aus WOLFIN IB

Blechdicke:

0,6 mm

Foliendicke:

0,7 mm

Rückseitenlackierung:

keine

Gewicht/m<sup>2</sup>:

ca. 5,7 kg

Abmessungen:

Farbe	Breite mm	Länge m	Fläche m <sup>2</sup>
schwarz	1.000	2,00	2,00
schwarz	1.000	3,00	3,00
schwarz	1.000	30,00	30,00
grau	1.000	2,00	2,00
grau	1.000	30,00	30,00

Verpackung:

50 Tafeln pro Palette  
4 Coils pro Palette

## Einsatzbereiche:

An- und Abschlüsse im Dach- und Dichtungsbereich in Kombination mit dem WOLFIN Dach- und Dichtungsbahnensystem z.B. Wandanschluss-, Trauf- Ortgangprofile.

**Technische Beratung: +49 6053 708-141**