

# Technische Information

## TECTOFIN R Verbundblech

TECTOFIN Verbundbleche bestehen aus einem 0,60 mm starken sendzimirverzinktem Stahlblech mit 275g/m<sup>2</sup> Zinkauflage und rückseitiger Polyesterlackierung sowie einer 0,7 mm dicken werkseitig aufkaschierten TECTOFIN R Folie.

### Abmessungen und Einsatzgebiete:

**TECTOFIN Verbundblech** aus sendzimirverzinktem (275 g/m<sup>2</sup>) Stahlblech und einer TECTOFIN R Folienkaschierung

**Blechdicke:** 0,60 mm

**Zinkauflage :** **275 g/m<sup>2</sup>**

**Foliendicke:** 0,7 mm

**Rückseitenlackierung:** Polyester

**Gewicht/m<sup>2</sup>:** ca. 5,7 kg

**Abmessungen:**

Breite mm	Länge m	Fläche m <sup>2</sup>
1000	2,00	2,00
1000	30,00	30,00

**Einsatzbereiche:** An- und Abschlüsse im Dachbereich in Kombination mit dem TECTOFIN RV/ GV Dachbahnsystem z.B. Wandanschluss-, Trauf- und Ortgangprofile

**Farbe:** grau

**Hotline Technik-, Tel.: 06053/708-141**

Das Technische Datenblatt wurde nach dem letzten technischen Stand und Wissen, von der WOLFIN Bautechnik GmbH, Wächtersbach, erstellt. Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.